

Lecture Plein Écran FULL HD 1080p

DC
32 43 49 55




Max 350 cd/m²
Usage 16/7

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé (jusqu'à 5000:1)
- Lecture simple par USB (images et vidéos)
- Haut-parleurs intégrés
- 2x HDMI 1.4; VGA (avec adaptateur pour 43" et 49"); 1x USB 2.0; RS232 et RJ45

Affichage avec Player Embarqué (SoC) FULL HD 1080p

PM
32 43 49 55

PH
43 49 55



400 à 500 cd/m² (PM)
700 cd/m² (PH)
Usage 16/7 (32")
Usage 24/7 (43", 49", 55")

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé (jusqu'à 5000:1)
- Traitement antireflet avancé (sauf 32")
- Certification IP5x (anti-poussière)
- Capteur IR central
- Haut-parleurs intégrés
- Épaisseur 29,9 à 30,5 mm
- Navigateur web intégré
- 2x HDMI 2.0; VGA; 1x DVI-I; 1x DP 1.2; 1x DP 1.2 (loop-out); RS232 et RJ45

Ultra Haute Définition UHD

QEN
82




300 cd/m²
Usage 16/7

- Résolution 3840x2160
- Contraste élevé 5000:1
- Écran au design sans bords sur 3 côtés
- Format paysage uniquement
- Accès PC à distance
- Haut-parleurs intégrés
- Navigateur web intégré
- 2x HDMI 2.0; 1x DVI-D; HDCP 2.2; 2x USB 2.0; RS232 et RJ45

Ultra Haute Définition UHD

QBN
43 49 55 65 75



350 cd/m²
Usage 16/7

- Résolution 3840x2160
- Contraste élevé (jusqu'à 6000:1)
- Certification IP5x (anti-poussière)
- Capteur IR central
- Haut-parleurs intégrés
- Navigateur web intégré
- Accès PC à distance
- 2x HDMI 2.0; HDCP 2.2; 1x DVI-D; 2x USB 2.0; RS232 et RJ45

QMN 43 49 55 65 75




500 cd/m²
Usage 24/7

- Résolution 3840x2160
- Contraste élevé (jusqu'à 6000:1)
- Certification IP5x (anti-poussière) et capteur IR Central (sauf 85" et 98")
- Traitement antireflet 25% ou 44%
- Haut-parleurs intégrés
- Navigateur Web intégré
- Accès PC à distance
- 1x DP; 1x HDMI 2.0 (Loop-out); 2x HDMI 2.0; 1x HDCP 2.2; 1x DVI-D; 2x USB 2.0; RS232 et RJ45

Nouveauté!

QLED, l'Affichage Premium UHD-HDR QLED

QH
55 65




600 cd/m² - 1500cd/m² (HDR)
Usage 16/7

- Résolution 3840x2160
- Écran au design sans bords
- Contraste élevé (jusqu'à 6000:1)
- 1 Milliard de couleurs - 100% du spectre RGB
- Technologie HDR
- Haut-parleurs intégrés
- Navigateur web intégré
- 1x DP 1.2; 2x HDMI 2.0; 2x USB 2.0; HDCP 2.2, RS232 et RJ45

Paperboard Digital UHD

SAMSUNG Flip
55



Max 300 cd/m²

- Écran 55" UHD rotatif portrait/paysage
- Technologie tactile InGlass™
- Jusqu'à 4 écritures simultanées
- Capteur NFC pour connexion mobile
- Screen Mirroring via Android/Windows 10 avec retour tactile
- Prise de note sécurisée et sauvegardée
- Partage de notes par mail, usb, réseau ou imprimante
- Haut-parleurs intégrés
- Pied à roulettes fourni
- 1x HDMI; 1x USB; Touch out USB

Écran Tactile

PMF-BC
32 43 55



400 cd/m²
Usage 16/7 (32")
Usage 24/7 (43", 55")

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé (jusqu'à 5000:1)
- Écran tactile Full HD en capacitif projeté
- Traitement antireflet
- Capteur IR central
- Navigateur web intégré
- 1x DP; 2x HDMI 2.0; DVI-I; 2x USB 2.0 (1 pour Touch)

QBH-TR 65 75



300 cd/m²

- E-Board UHD 3840x2160
- Solution tableau blanc
- Technologie tactile IR
- Haut-parleurs intégrés
- Navigateur Web Intégré
- Screen Mirroring via Android/Windows 10 avec retour tactile
- Accès PC à distance
- 3x HDMI; 1x DVI-D; 1x DP; 3x USB; Touch out à l'avant; RS232 et RJ45

Vitrine / Extérieur

FULLHD 1080p

Nouveauté!

OMN

46 55

QUADCORE v6

TIZEN

*Disponibilité Mars



Jusqu'à 4000 cd/m² (OMN)

Usage 24/7
Usage 16/7 (OMH)

Nouvelle gamme haute luminosité OMN

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé (jusqu'à 5000:1)
- Design fin : 54,5 mm d'épaisseur
- Certification IP5X (anti-poussière)
- Dalle résistante aux UV
- 1xDP 1.2; 2x HDMI 2.0; 1x USB 2.0; HDMI 2.0 output; RS232 et RJ45

OMH 32

QUADCORE v4

OMD 75

QUADCORE v2

*OMD non compatible avec Magic Info Express 2

Nouveauté!

OMN-D

46 55

QUADCORE v6

TIZEN

*Disponibilité Mars



3000 cd/m² : vitrine
1000 cd/m² : intérieur

Usage 24/7

Écran double face : vitrine et intérieur

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé (jusqu'à 5000:1)
- Design fin : 69,5 mm d'épaisseur
- Dalle résistante aux UV
- Certification IP5X (anti-poussière)
- Capteur IR central détachable
- 2xHDMI 2.0; 2xUSB 2.0; HDCP 2.2; RS232; RJ45

OH

46 55 75

QUADCORE v4

TIZEN

85

UHD

(Sans SoC)



Max 3000 cd/m²

Usage 24/7

- Résolution 1920x1080 (46"/55"/75")
- Résolution UHD (85")
- Contraste élevé (jusqu'à 5000:1)
- Dalle anti-UV, Vitre de protection 5T
- Certification IP56 (pluie et poussière)
- Certification IK10 (anti-vandalisme)
- Résistant de -30°C à +50°C
- Power box intégrée
- 2x DP 1.2 (85"), 2x HDMI 1.4; HDBaset (LAN commun); HDCP 2.2; 1x USB 2.0; RS232 et RJ45

Stretch

FULLHD 1080p

SH

37

QUADCORE v3



700 cd/m²

Usage 24/7

- Résolution 1920x540
- Contraste élevé 4000:1
- Traitement antireflet 44%
- Certification anti-vibration
- Bords et design ultrafins
- 1x DP 1.2 (loop-out); 1x HDMI; 1x DVI-I; 1x USB 2.0; RS232 et RJ45

Mur d'images

FULLHD 1080p

UDE-B

46 55

BÀB : 3,5 mm

UDE-A

46 55

BÀB : 3,5 mm



500 cd/m² (UDE-B)
700 cd/m² (UDE-A)

Usage 24/7

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé (jusqu'à 4000:1)
- Calibration sortie d'usine
- Traitement antireflet 25%
- Déport capteur IR & luminosité
- Chainage UHD
- DP 1.2 (loop-out); 2x HDMI 2.0; VGA; DVI; Contrôle RS232 et RJ45

UMH-E

55

BÀB : 1,7 mm

UHF-E

55

BÀB : 1,7 mm



500 cd/m² (UMH-E)
700 cd/m² (UHF-E)

Usage 24/7

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé 4000:1
- Calibration sortie d'usine
- Traitement antireflet 25%
- Déport capteur IR & luminosité
- Chainage UHD
- DP 1.2 (loop-out); 2x HDMI 2.0; VGA; DVI-D; HDCP 2.2; Contrôle RS232 et RJ45

Nouveauté!

UMN-E

46

BÀB : 1,7 mm

UHN-E

46

BÀB : 1,7 mm



500 cd/m² (UMN-E)
700 cd/m² (UHN-E)

Usage 24/7

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé 4000:1
- Calibration sortie d'usine
- Traitement antireflet 25%
- Déport capteur IR & luminosité
- Chainage UHD
- DP 1.2 (loop-out); 2x HDMI 2.0; VGA; DVI-D; HDCP 2.2; Contrôle RS232 et RJ45

UHF-5

46

BÀB : 5,5 mm

Épaisseur de l'écran 47,9 mm



700 cd/m²

Usage 24/7

- Résolution 1920x1080
- Contraste élevé 4000:1
- Calibration sortie d'usine
- Traitement antireflet 11%
- Déport capteur IR & luminosité
- Chainage UHD
- DP 1.2 (loop-out); 2x HDMI 2.0; VGA; DVI-D; Contrôle RS232 et RJ45

Dimensions des bords d'écrans

Série DC

32": 10,5 - 10,5 - 15,0 mm
43": 17,3 - 18,3 - 21,3
49": 17,4 - 18,5 - 21,5

55": 9,5 - 9,5 - 15,0 mm

Série QB

QB8: 43"/49"/55"/65": 13,5 - 17,7 mm
QB 75L: 16,2 - 19,3 mm
QB 65 H-TR: 30,5 - 46,4 mm
QB 75 H-TR: 33 - 48,9 mm

Série OM

OMN 46"/55": 19,9 mm
OMN-D 46"/55": 22,8 mm

Série PM / PH

32": 8,9 - 8,9 mm
PH: 43"/49"/55": 6,9 - 8,9 mm
PM: 43"/49"/55": 9,0 - 11,0 mm

Série QM

43"/49"/55"/65": 13,5 - 17,7 mm
75": 16,2 - 19,3 mm
85": 13,2 - 19,3 mm
98": 15,2 - 15,2 mm

Série OH

46"/55": 24,9 mm
75": 59,8 mm
85": 62 mm

Série PMF-BC

32": 21,9 - 21,9 mm
43": 20,0 - 25,0 mm
55": 17,9 - 25,0 mm

Série SH

37": 5,7 - 12 mm

Série QEN

82": sans bords sur 3 côtés

Série QHH

55"/65": sans bords

Série UD / UF / UH / UM

UHFS : 3,4 - 2,0 mm
UHF-E/UHN-E/UMH-E/UMN-E: 1,15 - 0,55 mm
UD 46"/55": 2,3 - 1,2 mm

Solutions

MagicINFO

Solution d'affichage dynamique pour créer, programmer et diffuser votre contenu sur un ou plusieurs écrans

SoC Intégré avec lecteur média

TIZEN

QUADCORE

OS Samsung Open Source permettant l'installation d'applications partenaires, directement sur les écrans LFD, disponible sur tous les Quadcore V4, V5 et V6

MagicINFO Express 2

Solution d'affichage dynamique gratuite et intuitive en gestion réseau local. Compétitive uniquement à partir des SoC S3

BÀB: bords à bords, espacement total cumulé entre 2 écrans

Nos +



Screen Mirroring: Projetez le contenu de votre smartphone ou tablette sans fil sur les écrans avec SoC Intégré

Retrouvez l'ensemble des informations sur nos gammes

App Display Solutions

Samsung Configurator

YouTube

Vidéos Tutos MagicInfo, Tizen & Samsung Flip sur notre chaîne Samsung Professionnels



SMART Retail: Découvrez comment Samsung accompagne les enseignes dans la digitalisation de leur point de vente
www.fbusiness.samsung.com/smartretail



Showroom B2B: Venez visiter notre showroom de 300m² dédié aux usages d'affichage par secteur d'activité



Call center client gratuit basé en France
01.77.86.28.45 ou Support-Info@samsung.com